CABLAS s.r.l.

Via Michelangelo Buonarroti, 52/B
20093 Cologno Monzese (Mi)
Tel. (02) 253.80.88 r.a. - Telefax (02) 27300644
Sito Internet: www.cablas.com
E-mail: cablas@cablas.com

SCHEDA TECNICA
BARELLA AMAGNETICA
R-MN-70

Telaio Perimetrale
in tubo di alluminio anodizzato Ø 30 mm, provvisto di quattro giunti in alluminio pressofuso per l'aggancio delle sponde laterali.

Telaio Sezioni
in tubo di acciaio a sezione semiovale 40x20 mm.

Piano Rete
due pannelli in laminato plastico ad alta pressione radiotrasparenti Ø 6 mm.

Telaio Sponde
in tubo di alluminio anodizzato Ø 30 mm e Ø 22 mm con componenti in nylon dal design esclusivo ed ergonomico a maniglia: impugnabili in tre differenti posizioni per una facile e sicura maneggevolezza. Le sponde sono velocemente abbassabili grazie ad un sistema di sgancio immediato.

Telaio Maniglia di Spinta
in tubo di alluminio anodizzato Ø 30 mm e Ø 22 mm. Dotato di maniglie in nylon dall'esclusivo design ergonomico, impugnabili in tre diversi modi per garantire una facile e sicura maneggevolezza.

Telaio di Supporto
in tubo d'alluminio anodizzato semi ovale 40x20 mm e tondo Ø 30 mm, con quattro ruote girevoli Ø 200 mm **IN ACCIAIO INOX**, di cui due con freno in diagonale.

Dimensioni Esterne	200x63x78h cm
Dimensioni Barella	185x55 cm
Portata	180 kg
Peso	30 kg
Volume	0,25 m^3