CABLAS s.r.l.
Via Michelangelo Buonarroti, 52/B - 20093 Cologno M.se (Mi)

SCHEDA TECNICA
VISORE SPOT

- Adatto per una lettura di radiografie sovrapposte.
- Struttura in lamiera in acciaio verniciato a fuoco.
- Alta intensità di luce mediante lampada alogena da 300 w
- Campo luce circolare diametro mm 100 diaframmabile.

CODICE	DESCRIZIONE
M-SP-01	**VISORE SPOT DA TAVOLO** • Con basamento e supporto orientabile • Interruttore a pulsante.
M-SP-02	**VISORE SPOT DA PARETE** • Completo di asta di sostegno e di supporto orientabile. • Interruttore a pulsante.
M-SP-03	**VISORE SPOT DA NEGATIVOSCOPIO** • Completo di asta di sostegno e di supporto orientabile per l'applicazione laterale sui negativoscopi.Interruttore a pulsante.
M-SP-05	**VISORE SPOT DA TAVOLO** • Con basamento e supporto orientabile. • Interruttore con comando a pedale.

ACCESSORI

M-DI-01	**DIAFRAMMA AD IRIDE**
M-LF-01	**LENTE SU BRACCIO FLESSIBILE** • Diametro mm 120, completa di attacco per spot.